

三、分项报价表

项目名称：文县县委县政府九楼综合会议室视频无缝拼接高清大显示屏采购项目

采购文件编号：GSYLC-2021-29

金额单位：人民币元


序号	货物名称	品牌、规格型号	生产（加工、制造）单位	单位	数量	单价	总价
1	1.86-E 室内全彩小间距	<p>高科华杰室内全彩 P1.86 室内全彩：亮度 $\geq 450\text{cd/m}^2$ 亮度均匀性 > 0.95 屏幕水平视角 140 ± 10 度 屏幕垂直视角 130 ± 10 度 最佳视距 $\geq 1.9\text{m}$ 使用环境 室内 每平方单元板最大功率 $\leq 439\text{W/m}^2$ 配电功率（每平方最大功率 $\div 78\% \div 85\%$） $\leq 663\text{W/m}^2$ 灰度等级 红、绿、蓝各 14-16bits 显示颜色 43980 亿种 换帧频率 ≥ 60 帧/秒 刷新频率 $\geq 3000\text{Hz}$ 控制方式 计算机控制，逐点一一对应，视频同步，实时显示 亮度调节 256 级手动/自动</p> <p>输入信号 DVI/VGA，视频(多种制式)RGBHV、复合视频信号、S-VIDEO YpbPr(HDTV) 使用寿命 ≥ 10 万小时 平均无故障时间 ≥ 1 万小时 衰减率(工作 3 年) $\leq 15\%$ 连续失控点 0 离散失控点 < 0.0001，出厂时为 0 盲点率 < 0.0003，出厂时为 0 工作温度范围 $-20-40^\circ\text{C}$ 工作湿度范围 10%-65%RH(无结露) 防护性能 超温/过载/掉电/图像补偿/各种校正技术/过流/过压/防雷(可选项) 屏幕水平平整度 $< 1\text{mm/m}^2$ 屏幕垂直平整度 $< 1\text{mm/m}^2$ 4.3.单元板技术参数</p> <p>像数点间距 1.860mm 像素密度 288906Dots/m² 像素构成 1R1G1B 灯管封装 SMD1515 尺寸(长*宽*厚) 320*160*15mm 重量 $0.47\text{kg} \pm 0.01\text{kg}$ 结构特点 灯驱合一 单元板分辨率</p>	山西高科华杰电科技有限公司	张	316	455	143780

		172*86=14792Dots 输入电压(直流) 4.5±0.1V 最大电流 ≤5A 单元板功率 ≤23W 驱动方式 1/43 恒流驱动 40A 电源带单元板数 5-6 张 80A 电源带单元板数 11-12 张 40A PFC 电源带单元板数 6-7 张					
2	磁铁	标配	山西高科华杰电科技有限公司	个	1264	3	3792
3	电源	<p>创联: 项目 Item 规格要求 Specification 备注 Remark</p> <p>工作温度 Operating ambient -20℃-70℃ 参照降额曲线</p> <p>低温启动特性 Start up @-40℃ -20℃, 220Vac 输入,热机 5 分钟, 带载 40A, 可以启动</p> <p>储存温度 Storage ambient -40℃-85℃</p> <p>工作湿度 operating humidity 20%RH-90%RH</p> <p>储存湿度 Storage humidity 10%RH-95%RH</p> <p>散热方式 Heat-dissipating 自然对流散热, 需紧贴客户金属机箱外壳散热</p> <p>大气压 Atmospheric pressure 70-106KPa</p> <p>可用最高海拔高度 Altitude 3000m</p>		台	83	60	4980

4	接收卡	<p>"集成 HUB75, 无需再配转接板, 更方便, 成本更低;</p> <ul style="list-style-type: none"> •减少接插连接件, 减少故障点, 故障率更低; •支持常规芯片实现高刷新、高灰度、高亮度; •全新灰度引擎, 低灰度表现更佳; •细节处理更完美, 可消除单元板设计引起的某行偏暗、低灰偏红、鬼影等细节问题; •支持 14bit 精度逐点校正; •支持所有常规芯片、PWM 芯片和灯饰芯片; •支持静态屏、1/2~1/32 扫之间的任意扫描类型; •支持任意抽点, 支持数据偏移, 可轻松实现各种异型屏、球形屏、创意显示屏; •单卡支持 32 组 RGB 信号输出; •支持超大带载面积; •先进设计, 优质元器件, 全自动高低温老化测试, 零故障出厂; •支持 DC 3.3V~6V 超宽工作电压, 有效减弱电压波动带来的影响; <p>支持电源反接保护电路</p> <p>★、大屏幕参数设置必须提供国家新闻出版广电总局、广播电视规划院、广播电视计量检测中心检测报告;</p> <p>★、为保证产品硬件的稳定性, 接收卡、多功能卡必须提 MA、CNAS(国家级)检测报告;</p> <p>★、为保证产品色彩一致性, 接收卡具备专业校正功能, 需提供 led 专业"</p>	诺瓦	张	60	320	19200
---	-----	--	----	---	----	-----	-------



5	视频处理器	<p>主控是专业级 LED 显示屏控制设备；具备强大的视频信号接收、拼接和处理能力，最大可接收 4096*2160 像素的 4K 数字信号；支持 HDMI、DVI、SDI 等数字接口，多路信号间无缝切换；支持拼接、广播级缩放，最大支持 7 画面显示。具备 16 个千兆网口输出，单机可支持最宽 8192 或最高 4096 像素的 LED 显示屏。同时具备一系列丰富实用的功能，提供灵活的屏幕控制和高品质的图像显示，可完美应用于高端租赁显示屏和小间距 LED 显示屏。</p> <ul style="list-style-type: none"> •支持丰富的数字信号接口，包括 1 路 HDMI 2.0、4 路 DVI、2 路 SDI； •最大输入分辨率 4096*2160@60Hz，支持分辨率任意设置； •最大带载 1000 万像素，最宽 8192 像素、最高可达 4096 像素； •支持视频源任意切换，可根据显示屏分辨率对输入图像进行拼接、缩放； •支持 7 画面显示，位置、大小可自由调节； •支持 HDCP 2.2； •双 USB 2.0 高速通讯接口，用于电脑调试和主控间任意级联； •支持亮度和色温调节； •支持低亮高灰； 	诺瓦	台	1	1800 0	18000
6	显示屏数据线及电源线	标配	/			5000	5000
7	钢构	定制	/	平米	17	1000	17000



8	监控电视	品牌: TCL 型号: 32 寸 LG-3226 货号 LG-3232 电视 类型: LED 电视 面板类型 IPS(硬屏) 屏幕比例: 宽屏 16: 9 加工方式: 贴牌加工 亮度 : 600cd/m2 扫描方式: 逐行扫描	TCL 集团 股份有限 公司	台	1	1170	1170
9	施工费	/	/	平米	17	545	9265
合计: 贰拾贰万贰仟壹佰捌拾柒元整							¥: 222187.00 元

供应商名称 (盖公章) 陇南鼎佳泰商贸有限公司

法定代表人或其授权的代理人(签字):



日期: 2021 年 9 月 17 日